Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)42-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-42
Белгород (4735)40-23-142
Благовещенск (4162)35-142-07
Брянск (4232)59-03-52
Владивосток (423)249-42-31
Владикавказ (8672)42-90-42
Владимир (4935) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-42
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-142
Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-42
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4242)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-42
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (4352)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (4219)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-142-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)357-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4262)44-53-42
Оренбург (4232)37-68-04
Пенза (8412)35-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-142
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)35-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)35-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4212)29-41-42
Сочи (862)242-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)42-95-17
Сургут (3462)77-98-42
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4352)63-31-42
Тольяти (8435)63-91-07
Томск (3835)98-41-53
Тула (4272)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8435)24-23-59
Уфа (347)359-42-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8435)42-53-07
Челябинск (421)202-03-61
Череповец (8202)49-02-142
Чита (3035)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4422)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47
Россия (495)268-04-70
Казахстан (772)734-952-31

https://mirkip.nt-rt.ru || mpg@nt-rt.ru

ПРАЙС-ЛИСТ
на продукцию MIRKIP

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

Взрывозащищенный датчик отрицательного дифференциального давления воздуха и газа Exd IP65 MIRKIP MPSGE923EX

Преобразователь перепада давления воздуха MPSGE923EX изготовлен с использованием технологии магнитных датчиков. Возможно исполнение с однонаправленным и двунаправленным диапазонами давления и скорости воздуха, с ЖК-дисплеем. Взрывозащищенный. Минимальный диапазон перепада давления до 25 Па, точность 1%.

ЦЕНА ОТ 57000 РУБЛЕЙ

Датчик отрицательного давления MIRKIP MPTGE923

Преобразователь перепада давления воздуха MPTGE923 изготовлен с использованием технологии магнитных датчиков. Возможно исполнение с однонаправленным и двунаправленным диапазонами давления и скорости воздуха, с ЖК-дисплеем.

ЦЕНА ОТ 20100 РУБЛЕЙ

Дифференциальный датчик перепада давления воздуха и газа MIRKIP MPTDMP-T

Датчик дифференциального давления серии DMP-T с широким диапазоном и высокой точностью измерения. Метод измерения основан на изменении диафрагмы при давлении на нее. При этом диафрагма создает выходной сигнал, пропорциональный давлению. Прибор можно применять для измерения микро-дифференциального давления, абсолютного дифференциального давления и вакуума.

ЦЕНА ОТ 11500 РУБЛЕЙ

Датчик отрицательного давления MIRKIP MPTGE920

Преобразователь перепада давления для систем кондиционирования и вентиляции, автоматизации зданий, защиты окружающей среды, управления вентиляторами и вентиляцией, управления клапанами и жалюзи, мониторинга фильтров и вентиляторов.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Датчик отрицательного давления MIRKIP MPTGE207

Умный датчик перепада давления. Подключение к трубе возможно с шипами или с резьбой.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Дифференциальный датчик перепада давления воздуха и газа RS-485 MIRKIP DP-30R

Датчик дифференциального давления DP-30R обеспечивает стабильность и высокую точность, широко используется в электронных, аэрокосмических и других производственных и научно-исследовательских областях. Может быстро измерять перепад давления воздуха или неагрессивного газа и отображать их с помощью 4-битного жидкокристаллического дисплея.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Переносной электронный датчик дифференциального давления воздуха MIRKIP DP-40

Ручной цифровой датчик дифференциального давления модели DP-40 используется для измерения перепада давления для различных уровней в чистом помещении. Он отображает дифференциальное давление в цифровой форме. Это идеальный прибор для фармацевтического предприятия и отдела контроля качества.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Манометр отрицательного давления MIRKIP MPGE2000

Манометр давления MPGE2000 широко используется для проверки состояния фильтров, управления HVAC и измерения давления вентилятора и воздуходувки, скорости воздуха и перепада давления на диафрагмах, а также в других приложениях в фармацевтической и полупроводниковой промышленности.

Точность: 2%; предел давления: 170 кПа; температура окружающей среды: -20°C ~ 80°C.

ЦЕНА ОТ 12000 РУБЛЕЙ

Дифференциальное реле перепада давления воздуха и газа IP54 SPDT MIRKIP MPS906

Может применяться в воздуховодах, вентиляции и вытяжных устройствах. Также используется для мониторинга потока в системах отопления, для проверки фильтров, для защиты от падения давления и в качестве контроллера объема. Среда измерения: воздух, неагрессивные и негорючие газы.

Диапазон измерения: от 20-300 Па до 100-1000 Па; максимальное давление 5000 Па; рабочая температура: -20°C ~ 85°C. Степень защиты IP54. Выход: SPDT, стандарт: 2A/ 250В переменный ток; низкое давление: 1A/30В постоянный ток. Присоединение к трубе: внутренний диаметр 6,0 мм; электрическое соединение: винт.

ЦЕНА ОТ 1700 РУБЛЕЙ

Дифференциальное реле перепада давления жидкости NEMA 4 SPDT MIRKIP MPSGE511

Реле давления реагирует на разницу давлений в двух точках, если давление между этими точками выше уставки давления. Реле давления MPSGE511 из нержавеющей стали или латуни отличается продуманной конструкцией, простотой установки и простотой регулировки.

Среда измерения: жидкость, вода. Максимальное давление: 15 бар; переключатель SPDT. Присоединение кабеля: гайка 1/4 SAE ; G1/4″ с внутренней резьбой (может быть заменена на NPT 1/4″). Уровень защиты: NEMA 4.

ЦЕНА ОТ 10800 РУБЛЕЙ

Регулируемое реле дифференциального давления воздуха и газа IP54 MIRKIP MPSGE924

Регулируемое реле перепада давления воздуха для контроля избыточного давления, вакуума и перепада давления. Можно использовать для измерения (перепада) давления и расхода воздуха в воздуховодах и трубах.

Среда измерения: воздух, негорючие и неагрессивные газы. Перепад давления: от 20~200 Па до 1000~5000 Па; возвращаемая разница: 10 Па — 200 Па; степень защиты IP54. Предел температуры: рабочая от -20°C ~ 85°C; хранение от -40°C ~ 85°C.

Установка: вертикальная (стандартное исполнение); соединительный шланг: P 6.2 мм.

ЦЕНА ОТ 2800 РУБЛЕЙ

Датчик температуры и влажности воздуха MIRKIP MHT-5U-O

Датчик MHT-5U-O измеряет температуру с помощью чувствительного элемента PT1000. Имеется противошумовой фильтр. Питание- от 18 В до 30 В постоянного тока или 24 В переменного тока.

Диапазон измерений влажности: 5% — 95%. Диапазон измерений температуры: -20 — 50 °C. Точность: 3% отн. влажности, 0,4°C. Выход: 4-20 мА или 0-10 В. Степень защиты: IP54 к EN 60 529

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Погружные одноразовые термопары MIRKIP 602/604 для жидких металлов и сплавов

Термопары тип B, S, R, W. Диапазон рабочей температуры 1500-1700℃, максимальная температура 1800℃. Допустимая погрешность ±5℃/±3℃, время отклика 4-6 с.

Для заказа доступны одноразовые и многоразовые термопары, в том числе для непрерывного измерения температуры расплавленного металла. **Аналог погружных термопар Heraeus Positherm и Supertemp**.

ЦЕНА ОТ 126 РУБЛЕЙ

Датчик температуры MIRKIP MTSS-R

Настенный датчик температуры для помещений, разработан в соответствии с высокими стандартами качества. Корпус может быть выполнен в различных цветах из палитры RAL9003. Сделан из огнеупорного ABS пластика, благодаря минималистичному дизайну и компактным размерам впишется в любой интерьер. Металлическая монтажная пластина обеспечит безопасную установку.

Диапазон измерений: -30°C — 70°C. Рабочие условия: температура -40 °C — 70 °C, влажность <95%. Степень защиты: IP56.

ЦЕНА ОТ 1700 РУБЛЕЙ

Датчик температуры для воздуховода MIRKIP MTT-D

Датчик температуры с креплением на воздуховод. Имеет компактный размер и легко устанавливается. Снабжен шумовым фильтром.

Диапазон температур: 0 — 50°C, 0 — 100°C. Точность 0.5%. Рабочие условия: -40°C — 70°C, влажность <95%. Выход 0-10В, 4-20мА, степень защиты IP56.

ЦЕНА ОТ 6600 РУБЛЕЙ

Датчик температуры MIRKIP MTT-R

Настенный датчик температуры с широким диапазоном измеряемых температур. Снабжен шумовым фильтром. Имеет компактный размер и современный дизайн, легко устанавливается.

Диапазон температур: от 0°C — 50°C, от 0°C — 100°C. Точность: 0,4%. Степень защиты IP56 к EN 60 529. Выходной сигнал: 0-10В, 4-20 мА

ЦЕНА ОТ 6300 РУБЛЕЙ

Датчик температуры для воздуховода MIRKIP MTSS-D

Датчик температуры с креплением на воздуховод, легко устанавливается, отличается компактными размерами и современным дизайном.

Диапазон измерений: -30°C — 110°C. Рабочие условия: температура -40°C — 70°C, влажность <95%. Степень защиты IP56 к EN 60 529.

ЦЕНА ОТ 2000 РУБЛЕЙ

Датчик температуры жидкости MIRKIP MTSS-I

Датчик разработан по высоким стандартам качества. Материалы и техника сборки заимствованы у промышленного сектора. Зонд изготовлен из нержавеющей стали со сварным наконечником. Зонд обжигается в печи и обрабатывается эпоксидной смолой во избежание проблем, возникающих от долгого пребывания в воде.

Чувствительный элемент: термистор, PT или NI. Диапазон измерений: 0°C — 100°C. Рабочие условия: температура -40°C — 70°C, влажность <95%; степень защиты IP56.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Преобразователь температуры 4-20 мА MIRKIP 248

Монтаж в головке. Версия с протоколом HART. Искробезопасная версия ATEX II 1G Ex ia IIC T5 / T6. Точность преобразования ≤0,1% диапазона.

Диапазон температуры: от -40 до 85ºC; предел влажности: до 95% RH без конденсации. Вход: 2-, 3- и 4-проводной, Pt100, Pt500, Pt1000; Ni Ni120; термопары: L, J, U, T, K, E, S, R,

В. Выходной сигнал 4-20 мА. Настройка производится с помощью HART-оборудования. **Полный аналог rosemount 248h.**

ЦЕНА ОТ 15000 РУБЛЕЙ

Преобразователь температуры 4-20 мА MIRKIP TX2

Преобразование результатов измерений температур с использованием термосопротивления и термомар, преобразование отклонений линейного сопротивления и измерение напряжения (мВ) и омнических значений. Устанавливаются в головках и сертифицированы для применения во взрывоопасной атмосфере. Погрешность ≤ 0.1 % полной шкалы или ≤ базового значения погрешности.

Диапазон рабочей температуры: от — 40 °С до 85 °С (кроме модели ATEX). Диапазон влажности: 5 % — 95 % без образования конденсата. Вход: RTD100; 2-,3- и 4-проводной; термопары: K, J, N, B, R, S, T, E. Выходной сигнал 4-20 мА.

Подключение: резьбовые контакты – винты с головкой. **Вход программируется с помощью мобильного телефона через USB-порт.**

ЦЕНА ОТ 5000 РУБЛЕЙ

Термостат для защиты от замерзания MIRKIP серия AC

Термостаты серии AC применяются для защиты нагревателей в вентиляции и системах контроля климата. Они помогают следить за тем, чтобы температура не падала ниже установленного уровня. Такие приборы используются в теплообменниках и в системах охлаждения.

Диапазон окружающей среды: -20°С — 70°С; подключение: диаметр входного отверстия 15 мм.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Настенный датчик температуры и влажности воздуха MIRKIP MHT-5I-R

Датчик предназначен для измерения температуры и влажности в помещении, отличается компактными размерами и современным дизайном.

Диапазон измерений: 0% — 100% отн.влажности, 0-50 °C; рабочие условия: температура -40°C — 70°C, влажность <95%. Точность: 5% отн. влажности, 0,5°C. Степень защиты IP56; выход 4-20мА, 0-10В.

ЦЕНА ОТ 12900 РУБЛЕЙ

Канальный датчик температуры и влажности воздуха MIRKIP MHT-5U/I-D

Прибор измеряет влажность воздуха в воздуховодах при помощи датчика honeywell HIH-3610. У датчика имеется противошумовой фильтр.

Диапазон измерений: 0% — 100% отн.влажности, 0-50 °C; рабочие условия: температура -40°C — 70°C, влажность <95%. Точность 5% отн. влажности, 0,5°C. Степень защиты IP56; выход 4-20мА.

ЦЕНА ОТ 13300 РУБЛЕЙ

Взрывозащищенный датчик влажности и температуры MIRKIP MHTGE373Ex

Датчик MHTGE373Ex может использоваться для контроля температуры и влажности воздуха в помещениях различных промышленных предприятий, чистых помещений,

лабораторий, машинных залов, офисов, аэропортов, вокзалов, библиотек, стадионов и т.д.

Диапазоны температуры: 0~50°C, 0~100°C, -40~120°C или другие, выходной сигнал 4-20 мА, 0-10 В или RS-485. Класс защиты IP65. Имеются внутренние и международные сертификаты взрывозащиты ATEX.

ЦЕНА ОТ 60000 РУБЛЕЙ

Датчик влажности и температуры MIRKIP MHTGE373

Настенный датчик MHTGE373 может использоваться для контроля температуры и влажности воздуха в помещении на различных промышленных предприятиях, в чистых помещениях, лабораториях, машинных залах, офисах и аэропортах, на станциях, в библиотеках и на стадионах и т. д.

Диапазон измерений: 0~100% отн. влажности, 0~50°C; рабочие условия: 0~70°C, 0~95% отн.влажности (без конденсата). Степень защиты IP30; выход 4~20 мА. 0~10 В или RS485.

ЦЕНА ОТ 16500 РУБЛЕЙ

Датчик температуры и влажности воздуха MIRKIP MHTGE372

Датчик влажности и температуры MHTGE372 предназначен для мониторинга и контроля окружающей среды в промышленных и коммерческих зданиях.

Диапазон измерений: 0~100% отн. влажности, 0~50°C (возможны другие); рабочие условия: 0~70°C, 0~95% отн.влажности (без конденсата). Точность: 2%, 3% и 4,5% (25°C, 20~80% отн.влажность); ±0.5 °C при 25°C. Степень защиты IP30; выход 4~20 мА, 0~10 В, RS485, RTD или термисторы.

ЦЕНА ОТ 19400 РУБЛЕЙ

Настенный датчик влажности воздуха MIRKIP MHTH-5U-R

Прибор измеряет влажность воздуха в помещении при помощи датчика honeywell HIH-3610. У датчика имеется противошумовой фильтр.

Диапазон измерений: 5% — 95% отн.влажности; рабочие условия: температура -40°C — 70°C, влажность <95%. Точность — 5%. Степень защиты IP56; выход 0-10В.

ЦЕНА ОТ 11800 РУБЛЕЙ

Настенный датчик температуры и влажности воздуха MIRKIP MHT-5U-R

Датчик предназначен для измерения температуры и влажности в помещении, отличается компактными размерами и современным дизайном.

Диапазон измерений: 0% — 100% отн.влажности, 0-50 °C; рабочие условия: температура -40°C — 70°C, влажность <95%. Точность: 5% отн. влажности, 0,5°C. Степень защиты IP56; выход 0-10В.

ЦЕНА ОТ 12900 РУБЛЕЙ

Настенный датчик влажности воздуха MIRKIP MHTH-5I-R

Прибор измеряет влажность при помощи датчика honeywell HIH-3610. У датчика имеется противошумовой фильтр.

Диапазон измерений: 5% — 95% отн.влажности; рабочие условия: температура -40°C — 70°C, влажность <95%. Точность 5%. Степень защиты IP56; выход 4-20мА.

ЦЕНА ОТ 11800 РУБЛЕЙ

Ручной цифровой датчик температуры и влажности воздуха MIRKIP TH-40

Портативный цифровой датчик температуры и влажности модели TH-40 отображает температуру и влажность в цифровом виде. Отличается качеством и высокой точностью, надежен и прост в использовании. Это идеальный прибор для фармацевтического предприятия и отдела контроля качества.

Диапазон измерений: температура от-24～125℃, влажность от 0-100% RH; точность: температура ± 0.3 ℃, влажность ± 3% RH; рабочие условия: температура от 0～50℃, влажность＜85% RH.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Датчики концентрации кислорода в расплавленной стали MIRKIP OS

Датчик кислорода является металлургическим датчиком обнаружения, который предназначен для быстрого, точного и прямого измерения содержания кислорода и температуры расплавленной стали.

Три типа датчиков кислорода: для высокого уровня ppm, низкого уровня ppm и сверхнизкого уровня ppm. Диапазон рабочей температуры 1400℃ — 1760℃. Диапазон измерения 1 ppm ~ 1000 ppm

ЦЕНА ОТ 1687 РУБЛЕЙ

Индикатор температуры с креплением на стену MIRKIP WK-220A

Литейный термометр является оптимальным прибором для металлургии, цветной металлургии, машиностроения и других отраслей промышленности, так как он может

работать автоматически и надежно в течение длительного времени в суровых условиях и при высокой температуре.

ЦЕНА ОТ 123750 РУБЛЕЙ

Переносной прибор удочка для измерения температуры жидкого металла MIRKIP WK-100

Портативный индикатор температуры WK-100 — это высокоточный прибор, разработанный для быстрого измерения температуры расплавленной стали, меди и железа в плавильной, литейной и других отраслях промышленности.

Удочка совместима с пятью видами термопар: S (0 — 1750℃), R (0 — 1750℃), B (5 — 1800℃), WRe3/25 (0 — 2000℃), K (0 — 1000℃) . Точность ≤±0.2％±1℃. Разрешение температуры (℃): 1. Время отклика (с): 1. Питание: заряжаемые батареи DC6V±10％.

ЦЕНА ОТ 85500 РУБЛЕЙ

Пробоотборники для расплавов стали и железа MIRKIP SP

Пробоотборники нашей компании имеют широкий спектр применения для отбора проб жидкого металла, который нуждается в раскислении или нет. Они подходят для быстрого анализа содержания углерода, марганца, серы, фосфора и других химических ингредиентов, а также водорода, кислорода и других газов.

Длина бумажной трубки может быть 800/900/1000/1200/1500 мм или на заказ. Защитный колпачок: сталь/алюминий. Время отбора проб: от 3 до 5 секунд. Максимальное погружение: 6 секунд

ЦЕНА ОТ 130 РУБЛЕЙ

Датчики концентрации водорода в жидком металле MIRKIP HS

Одноразовый водородный датчик вдувает газообразный азот в жидкий металл и собирает бинарную газовую смесь.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Индикатор температуры беспроводной с дисплеем для одноразовых погружных термопар MIRKIP CW-1

Доступные для заказа модели: беспроводной индикатор температуры, индикатор температуры с креплением на стену, портативный индикатор температуры. Аксессуары: увеличенный дисплей, пусковое устройство.

Диапазон температуры -99℃ — 1999℃. Высокая точность. Возможные выходы: RS485, 4-20 мА, BCD. Приборы предназначены для металлургической отрасли.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Углеродные чашки для термического анализа MIRKIP CUP

Углеродные чашки с тремя сигнальными индикаторами на панели используются совместно с анализатором углерода и серы для быстрого анализа содержания углерода, кремния и углеродного эквивалента в расплавленном чугуне.

Круглая или квадратная форма углеродной чашки. Диапазон температур 1250℃～1370℃. Диапазоны измерений: углеродный эквивалент: 2.5～5.0±0.047%, содержание углерода: 2.1～4.2±0.039%, содержание кремния: 0～20±0.1%

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Датчик концентрации угарного газа CO MIRKIP MAQECO

Инфракрасный датчик угарного газа MAQECO легко устанавливается и прост в управлении. Обнаруживает содержание угарного газа в воздухе онлайн. Датчик АСО управляет интеллектуальной системой вентиляции и обеспечивает наилучший баланс экономии энергии и качества воздуха в помещении.

Диапазон измерений: 0-250 ppm (диапазон может быть увеличен), выходы: 0-10V, 4-20 мА. Рабочая температура: от 0 — 50°C; температура хранения: от -40 — 70°C; относительная влажность: от 0 — 95% (без конденсата)

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Датчик озона для онлайн мониторинга MIRKIP UVO-201

Газоанализатор UVO-201 с ультрафиолетовым источником света может использоваться для онлайн измерения наличия озона в различных промышленностях.

Определяемые газы: O3. Метод измерения: автоматический. Рабочая температура: от 0 ℃ до +40 ℃.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Датчик озона MIRKIP OZA-T15

Датчик концентрации озона с диапазоном измерения: 0-800 ppm.

Определяемые газы: O3. Метод измерения: ультрафиолетовый. Выходной сигнал: USB, 4-20 мА.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Ручной датчик озона с насосом MIRKIP OZA-C10

Компактный датчик озона с встроенным насосом, диапазон измерения: 0-5 pmm, 0-100 ppm (опционально).

Определяемые газы: O3. Метод измерения: электрохимический, внутренний насос. Выходной сигнал: USB.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Датчик концентрации углекислого газа CO2 MIRKIP MAQECO2

Инфракрасные датчики CO2 серии ECO2 разработаны для систем автоматизации зданий и любых помещений, где необходимо контролировать содержание CO2. Обеспечивает экономию энергии и улучшение качества воздуха.

Диапазон измерений: 0-2000 ppm; выход: 0-10В, 4-20мА, RS485; степень защиты IP43. Рабочая температура: от 0 — 50°C; температура хранения: от -40 — 70°C; относительная влажность: от 0 — 95%, без конденсации.

ЦЕНА ОТ 22400 РУБЛЕЙ

Анемометр MIRKIP WS-40

Ручной цифровой анемометр WS-40 предназначен для измерения скорости воздушного потока. Небольшого размера, отличается стабильной и надежной работой, простой в использовании. Он может быть использован в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в системах защиты окружающей среды, для контроля погодных условий и в чистой комнате, а также в различных лабораториях.

Диапазон измерения: 0-2 м/с, 0-20 м/с; точность: ≤3％FS; рабочие условия: температура от 0～50℃；влажность＜85%; атмосферное давление: от 970～1040 гПа.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Электронный балометр MIRKIP ACH-1

Балометр ACH-1 — это прибор, используемый для измерения объема воздуха, проходящего через воздуховыпускное отверстие, диффузоры и решетки. Прост в работе, обладает высокой точностью и надежностью, что обеспечивает точность измерения и возможность сохранения результатов.

Диапазон измерения: от 150~3000 м^3/ч; точность: ±3%; дисплей: LCD дисплей 70x35 мм; объем памяти: 4096 проб.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Лопастное реле потока воды IP66 MIRKIP MFSV10

Недорогой и надежный прибор для контроля наличия или отсутствия потока в системе. Прочный, герметично закрытый переключатель заключен в полипропиленовый корпус переключателя, который помещается в защищенный от утечек латунный корпус для сложных условий эксплуатации или дополнительный корпус из нержавеющей стали 303.

Среда измерения: вода; предел температуры: от -40°C до 95°C; предел давления: 50 бар; степень защиты: IP66 (IP68 опционально). Монтажная ориентация: переключатель может быть установлен в любом положении, но расчеты скорости потока включения/выключения основаны на работе горизонтальной трубе и являются номинальными значениями.

ЦЕНА ОТ 10500 РУБЛЕЙ

Лопастное реле потока воды из нержавеющей стали IP66 MIRKIP MFSV10SS

Недорогой и надежный прибор для контроля наличия или отсутствия потока в системе. Прочный, герметично закрытый переключатель заключен в полипропиленовый корпус

переключателя, который помещается в защищенный от утечек латунный корпус для сложных условий эксплуатации или дополнительный корпус из нержавеющей стали 303.

Среда измерения: вода; предел температуры: окружающей среды: от -40°C до 95°C; предел давления: 100 бар; степень защиты: IP66 (IP68 опционально).

Монтажная ориентация: реле может быть установлено в любом положении, но расчеты скорости потока включения/выключения основаны на работе горизонтальной трубе и являются номинальными значениями.

ЦЕНА ОТ 13400 РУБЛЕЙ

Лопастное реле потока воды SPDT MIRKIP FSA-1025

Реле потока воды FSA-1025 применяется на линиях подачи жидкости с водой или любыми жидкостями, безвредными для латуни или фосфористой бронзы и не относящимися к опасным жидкостям класса А.

Пределы статического давления: 10 кг/см^2 — 20кг/см^2; Температура окружающей среды: 0 — 60ºC; Переключатель: SPDT (220 VAC, 15A); Подключение: винтовые клеммы.

ЦЕНА ОТ 7500 РУБЛЕЙ

Взрывозащищенное реле потока газа и жидкости Exd IP68 MIRKIP MFSGE-316

Недорогое взрывозащищенное реле потока, специально разработанное для мониторинга потоков жидкости, систем кондиционирования воздуха с тепловым насосом с водяным контуром и водонагревателей с тепловым насосом.

Среда измерения: нефть, вода, газ, воздух (обратитесь к производителю, если необходимо применять с другими веществами).

Температура вещества: от -45°C до 125°C ; Предел давления: 25 бар (может быть увеличено до 40 бар); Степень защиты: IP68 (опционально).

ЦЕНА ОТ 27300 РУБЛЕЙ

Тепловое реле потока жидкости IP67 MIRKIP MFSGE324

Тепловое реле потока для измерения и контроля состояния потока жидкости. Имеется светодиодный индикатор. Заданное значение расхода регулируется пользователем напрямую, без потери давления и стабильно с чувствительными характеристиками. Корпус из нержавеющей стали, может работать во взрывозащищенной среде.

Среда применения: нефть, вода, воздух, газ; максимальное давление 10 МПа; степень защиты IP67.

Рабочая температура: от -20C до 70C; Выход: SPDT; 3 провода NPN; 3 провода PNP; 4~20мА.

ЦЕНА ОТ 36000 РУБЛЕЙ

Взрывозащищенное реле потока газа и жидкости Exd MIRKIP MFSGE-325

Реле потока для измерения и контроля расхода газа и жидкости, выпускается во взрывозащищенном корпусе класса ExdIIBT4 или ExdIICT6. Этот надежный и чувствительный прибор широко применяется в нефтехимической промышленности.

Среда: газ, жидкость; максимальное давление 100 бар; степень защиты IP65, IP67. Средняя температура: -40C ~ 80C. Присоединение к трубе: 1/2″, 3/4″ или 1″ с наружной резьбой (или другие размеры опционально). Выход: реле NO или NC (1A/125VAC 2A/30VDC), или NPN, PNP.

ЦЕНА ОТ 113700 РУБЛЕЙ

Тепловое реле потока жидкости IP67 MIRKIP MFSGE327

Тепловое реле расхода GE-327 работает на двух датчиках температуры, расположенных в жидкой среде. Ненагреваемый датчик регистрирует температуру жидкости, а второй датчик нагревается на несколько градусов выше температуры среды. Состояние потока можно определить по разнице температур.

Максимальное давление 100 бар; степень защиты IP67; выход: SPDT; NPN; PNP; 4~20мА; рабочая температура: от -25C ~ 80C. Подключение: G1/2″; G1/4″; NPT1/4″; NPT1/2″

Максимальное давление100 бар; степень защиты IP67

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Лопастное взрывозащищенное реле потока воды Exd IP65 MIRKIP MFSGE-341

Реле потока GE-341 использует новую структуру, может контролировать поток в двух направлениях. Он управляется микромагнитным герконовым переключателем, он нормально открыт. Когда проточная вода нажимает на лопасть, структура передачи меняет состояние переключателя, он закрывается. Прибор может быть взрывозащищенным, ExdIICT6 или ExdIIBT4. Сертификат ATEX для реле потока, сертификат UL для микропереключателя.

Среда применения: нефть, вода; максимальное давление 40 бар; степень защиты IP65; Рабочая температура: -30°C ~ 150°C; Выход: 70W 250VAC/DC max; SPST

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Канальный датчик скорости воздуха 2-30 м/с IP54 MIRKIP MVTASP-U/I-D

Прибор для измерения скорости воздуха в воздуховодах. Идеально подходит для управления вентиляцией. В этом датчике используется инновационная технология с применением трубки Пито. Трубка Пито измеряет давление, создаваемое потоком.

Среда: воздух и негорючий газ; диапазон измерений: от 2-10 м/с до 2-30 м/с. Степень защиты IP54; выход 0-10В или 4-20 мА. Предел давления: макс. 1 psi, давление разрыва

10psi; предел температуры: окружающая среда от -10°C — 50°C, хранения от -30°C — 60°C

Присоединение: NPS коннектор 1/2”; установка вертикально по отношению к потоку воздуха.

ЦЕНА ОТ 18700 РУБЛЕЙ

Канальный взрывозащищенный датчик скорости воздуха 0-70 м/с IP65 MIRKIP MFSGE374EX

Датчики скорости воздуха MFSGE374EX работают по инновационному принципу трубки Пито, который гарантирует точность при низкой скорости воздуха и лучшую производительность при высокой температуре. Нечувствительны к пыли и грязи, взрывозащищенный корпус.

Диапазоны измерений: 0-70 м/с; выходы: 1-4.5В, 4-20мА, 0-10В, RS-485, Modbus, реле; температурная компенсация: от 10С~70С. Класс защиты: IP65, NEMA4.

ЦЕНА ОТ 139600 РУБЛЕЙ

Канальный датчик скорости воздуха 0-70 м/с IP65 MIRKIP MVTGE374

Датчик скорости воздуха MVTGE374 предназначен для измерения, контроля и управления скоростью воздушного потока. Подойдет для большинства условий измерения в области ОВКВ и энергосбережения. Нечувствителен к пыли и грязи, очень прост в установке и обслуживании.

Диапазоны измерений: от 0 — 70 м/с; температурная компенсация: 10°C~40°C; выходы: 1-4.5В, 4-20мА, 0-10В, RS-485, Modbus, реле; степень защиты IP65, NEMA4.

ЦЕНА ОТ 28300 РУБЛЕЙ

Канальный датчик скорости воздуха 0-20 м/с MIRKIP WS-30R

Датчик скорости воздуха WS30R обеспечивает точность измерений при низкой и средней скорости ветра. Датчик снабжен функциями защиты от сырости, загрязнений и влаги. Хорошее соотношение цены и качества

Диапазоны измерений: 0-1 м/с, 1-20 м/с; точность: ± 0.1 м/с; рабочая температура: от 0°C — 50°C; относительная влажность: <85% RH.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Канальный датчик скорости воздуха 0-20 м/с MIRKIP WS-20

Данный датчик работает с точностью ±(0.05м/с+2%), ±(0.2м/с+3%). Рабочая температура от -10°C — 50°C, температура хранения: от -20°C — 60°C . Диапазоны измерений 0-1 м/с, 0-2 м/с, 0-10 м/с, 0-20 м/с.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Микробиологический пробоотборник воздуха MIRKIP FSC-R10

Микробиологический пробоотборник с эффективностью отбора ≥98%. Управление: кнопка RUN/STOP.

Скорость отбора проб: 28.3 л/мин, 50 л/мин, 100л/мин (опционально). **Доступна калибровка пробоотборника на нашем оборудовании.**

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Портативный микробиологический пробоотборник воздуха 100 л/мин MIRKIP FSC-IV

FSC-IV представляет собой высокоэффективный пробоотборник воздуха, который разработан в соответствии с принципом удара частиц с несколькими струйными отверстиями и изокинетического отбора проб. Изготовлен из авиационного алюминия.

Скорость отбора проб: 100 л/мин, количество проб: 0.01 — 6.0 м^3. **Доступна калибровка пробоотборника на нашем оборудовании.**

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Портативный микробиологический пробоотборник воздуха 100 л/мин MIRKIP FSC-V

FSC-V представляет собой высокоэффективный микробиологический пробоотборник воздуха. Он разработан по принципу многоструйного удара частиц и изокинетического отбора проб. Изготовлен из нержавеющей стали SUS304.

Скорость отбора проб: 100 л/мин, количество проб: 0.01 — 9.0 м^3. **Доступна калибровка пробоотборника на нашем оборудовании.**

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Переносной микробиологический пробоотборник воздуха MIRKIP FSC-A6

Микробиологический пробоотборник устойчив к коррозии, легко стерилизуется. Отделяет по размеру жизнеспособные частицы для сбора и анализа аэробных видов бактерий и грибков. Переносной, весит менее 9 кг, экономный, прост в использовании. **Доступна калибровка пробоотборника на нашем оборудовании.**

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Портативный счетчик частиц 28,3 л/мин MIRKIP B330

Портативный счетчик для подсчета частиц со встроенным принтером. Счетчики частиц MIRKIP B330 предназначены для систем мониторинга и валидации чистых зон.

Интерфейс на русском языке.

Скорость отбора пробы 28,3 л/мин; Измерение в 8 каналах одновременно; Размеры измеряемых частиц от 0.3 до 10 мкм; Внесение в Госреестр СИ РФ запланировано на май 2024 года. **Доступна калибровка счетчика на нашем оборудовании.**

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Ручной счетчик частиц 2,83 л/мин MIRKIP H630

Ручной счетчик для регистрации частиц. Счетчики частиц MIRKIP H630 предназначены для мониторинга и валидации чистых помещений.

Скорость отбора пробы 2,83 л/мин; Измерение в 6 каналах одновременно; Размеры измеряемых частиц от 0.3 до 5 мкм. **Доступна калибровка счетчика на нашем оборудовании.**

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Стационарный счетчик частиц 2,83 л/мин MIRKIP R210

Стационарный счетчик для измерения концентрации частиц. Счетчики частиц MIRKIP R210 предназначены для систем мониторинга и валидации чистых помещений.

Скорость отбора пробы 2,83 л/мин; Измерение в 2 каналах одновременно (опционально до 6); Размеры измеряемых частиц от 0.3 до 10 мкм; Внесение в Госреестр СИ РФ запланировано на май 2024 года. **Доступна калибровка счетчика на нашем оборудовании.**

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Стационарный счетчик частиц 28,3 л/мин MIRKIP R310

Стационарный счетчик для подсчета частиц. Счетчики частиц MIRKIP R310 предназначены для мониторинга чистых зон.

Скорость отбора пробы 28,3 л/мин; Измерение в 2 каналах одновременно (опционально до 6 каналов); Размеры измеряемых частиц от 0.3 до 10 мкм; Внесение в Госреестр СИ РФ запланировано на май 2024 года. **Доступна калибровка счетчика на нашем оборудовании.**

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Ручной счетчик частиц 2,83 л/мин MIRKIP BII(H)

Ручной счетчик с LCD дисплеем, разрешение 320*240. Внешнее программное обеспечение легко загружается на компьютер.

Скорость отбора пробы 2,83 л/мин; Измерение в 6 каналах одновременно; Размеры измеряемых частиц от 0.3 до 5 мкм. **Доступна калибровка счетчика на нашем оборудовании.**

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Портативный счетчик частиц 2,83 л/мин MIRKIP BII

Портативный счетчик со встроенным принтером.

Скорость отбора пробы 2,83 л/мин; Измерение в 6 каналах одновременно; Размеры измеряемых частиц от 0.3 до 10 мкм. **Доступна калибровка счетчика на нашем оборудовании.**

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Портативный счетчик частиц 2,83 л/мин MIRKIP BII(J)

Портативный счетчик со встроенным принтером. Имеет функцию хранения данных.

Скорость отбора пробы 2,83 л/мин; Измерение в 6 каналах одновременно; Размеры измеряемых частиц от 0.3 до 10 мкм. **Доступна калибровка счетчика на нашем оборудовании.**

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Портативный счетчик частиц 2,83 л/мин MIRKIP BII(LCD)

Портативный счетчик со встроенным принтером и с дисплеем LCD. Отображает дату и время. Имеет функцию хранения данных.

Скорость отбора пробы 2,83 л/мин; Измерение в 6 каналах одновременно; Размеры измеряемых частиц от 0.3 до 5 мкм. **Доступна калибровка счетчика на нашем оборудовании.**

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Аэрозольный фотометр MIRKIP PM-350

Аэрозольный фотометр PM-350 используется для обнаружения утечек на месте после установки эффективного фильтра и его системы, в основном для проверки небольших отверстий и других повреждений в фильтре, таких как уплотнение рамы, прокладка и утечка на раме фильтра.

Скорость отбора проб: 1 cfm (28.3 л/мин) ± 10%. **Доступна калибровка счетчика на нашем оборудовании.**

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Генератор аэрозолей MIRKIP AG-1800

Генератор аэрозолей AG1800 производит аэрозольные частицы с широким распределением по диаметру, что при использовании с фотометром обеспечивает достаточное количество контрольных частиц для измерения высокоэффективных систем фильтрации.

Скорость потока: 1500 — 65000 CFM (42 — 1839,5 м^3/мин); концентрация появления: 65000 CFM (приблизительно 1839,5 м3/мин); частицы: PAO, DOP, полидисперсные; метод генерации: генерация тепла.

Сжатый газ (инертный):азот, аргон, углекислый газ или гелий (50 фунтов на квадратный дюйм).

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Автономный генератор аэрозолей с соплом Ласкина MIRKIP AG60

AG60 — это небольшой, легкий и прочный портативный автономный генератор аэрозолей с соплом Ласкина. Имеет прочную конструкцию из нержавеющей стали, большой заправочный порт, независимую распылительную головку и контроль давления, а также нормативную и чистую совместную производительность.

Скорость потока: от 50 — 2000 CFM (1.4 — 56.6 м^3/мин), встроенный насос; концентрация аэрозоли: 100 мкг/л, скорость потока 472.5 CFM, 10 мкг/л, скорость потока 4725 CFM; частицы: PAO, DOP, полидисперсные; метод генерации: сопла Ласкина (от 1 до 4).

Сжатый воздух: источник напряжения: встроенный воздушный компрессор, внешний источник воздуха не требуется; газ: частицы различного диаметра (холодный).

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Разбавитель аэрозолей MIRKIP Y09-AD310 28,3 л/мин

Разбавитель аэрозолей Y09-AD310 используется в основном для исследования фильтров. Этот разбавитель используется с счетчиком частиц для измерения потока перед фильтром, чтобы предотвратить загрязнение из-за превышения концентрации насыщения счетчика частиц.

Скорость потока — 28,3 л/мин ± 5%; размеры частиц от 0,1 мкм до 0,5 мкм; коэффициент разбавления: 10:1, 50:1, 100:1; повторяемость: стандартное отклонение ≤10%. Диаметр входного и выходного отверстия: 11 мм.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Диффузор высокого давления сжатого воздуха и газа MIRKIP GK-01

Газовый диффузор высокого давления GK-01 полностью подходит для тестирования сжатого воздуха в диапазоне давления 30-150 фунтов на квадратный дюйм.

Входное давление: от 0.1～1.0 мПа (30～150 psi); совместимый газ: гелий, аргон или азот; уровень шума: < 60 дБ(A); скорость потока: 28.3 л/мин; 50 л/мин; 100 л/мин (опционально).

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)42-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-42
Белгород (4735)40-23-142
Благовещенск (4162)35-142-07
Брянск (4232)59-03-52
Владивосток (423)249-42-31
Владикавказ (8672)42-90-42
Владимир (4935) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-42
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-142
Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-42
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4242)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-42
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (4352)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (4219)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-142-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)357-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4262)44-53-42
Оренбург (4232)37-68-04
Пенза (8412)35-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-142
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)35-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)35-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4212)29-41-42
Сочи (862)242-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)42-95-17
Сургут (3462)77-98-42
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4352)63-31-42
Тольяти (8435)63-91-07
Томск (3835)98-41-53
Тула (4272)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8435)24-23-59
Уфа (347)359-42-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8435)42-53-07
Челябинск (421)202-03-61
Череповец (8202)49-02-142
Чита (3035)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4422)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47
Россия (495)268-04-70
Казахстан (772)734-952-31

https://mirkip.nt-rt.ru || mpg@nt-rt.ru